Stalen Motorspanrailsets

Hoe een motorspanrailset te selecteren

Onze motorspanrailsets zijn ontworpen om de installatie van elektromotoren te vereenvoudigen.

Ze zijn uitgerust met schroefdraad voorziene stootelementen om de motorverplaatsing nauwkeurig te laten verlopen waardoor de riemspanning nauwkeurig kan worden ingesteld.

Voordelen van het toepassen van motor spanrailsets zijn:

- Volledig vervaardigd uit staal waardoor onbreekbaar en veilig
- Alle componenten zijn volledig beschermd tegen corrosie, de rails zijn gegalvaniseerd alle andere onderdelen elektro-gegalvaniseerd

De verschillende componenten van onze spanrailsets zijn uiteraard in de praktijk getest.

Type aanduidingen

Type code G71, G90, G132, G180, G225, G280 en G355 verwijst naar de bouwgrootte van de grootste motor die op dit type spanrailset kan worden geplaatst.

Type codes W300, W400 en W600 zijn spanrailsets voor niet standaard motoren.

De cijfers /6 tot en met /24 in de type code staan voor de diameter van de motorbouten.

Codes PM en PF staan voor het type stootelementen.

PM voor de railsets uitgevoerd met mobiele stoters, PF met vaste stoters.

Artikelcode	Bouwgrootte	Type	L	G1	Mxh	exS	G2	a	b	b/2	ød	B	H1	H2	Gewicht
MRG716PM	63/71	G71/6PM	312	240	M6x19	75x6	262	16	280	-	12	40	28	30	1,4
MRW3006PM	63/71	W300/6PM	375	305	M6x19	75x6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,5
MRG908PM	80/90	G90/8PM	395	302	M8x28	97x8	325	20	355	-	12	50	40	43	3,4
MRW4008PM	100/112/132	W400/10PM	495	405	M10x35	97x8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
MRG13210PM	132	G132/10PM	530	413	M10x37	119x9	442	25	480	-	14	60	50	54	6,4
MRW60010PM	160/180	W600/12PM	630	515	M12x45	119x9	542	25	580	-	14	60	50	54	8,2
MRG18012PM	160/180	G180/12PM	686	538	M12x43	154x12	575	28	630	315	18	75	60	64	12,8
MRG22516PF	200/225	G225/16PF	864	700	M16x60	300x16	810	32	800	400	24	90	75	-	16,6
MRG28020PF	250/280	G280/20PF	1072	865	M20x77	360x19	995	36	1000	500	30	112	100	-	33,4
MRG35524PF	315/355	G355/24PF	1330	1065	M24x95	430x21	1215	40	1250	625	30	130	125	-	56,6

Montage van de motor

De rails kunnen eenvoudig met bouten aan elk uiteinde worden vastgezet op diverse frames. Het is ook mogelijk de rails vast te lassen. De motor blijft steeds beweegbaar.