

# ***Polychain tandriemschijven***



## Poly Chain® GT Tandriemschijven

### Tandriemschijven met 8M- en 14M steek

Voor de Gates Poly Chain en -Poly Chain Carbon tandriemen zijn speciale tandriemschijven ontwikkeld. Hoewel deze er ogenschijnlijk uitzien als HTD tandriemschijven met 8M en 14M profiel is dit wezenlijk anders, de breedte maten van de riemen en daarom ook de schijven wijken af van de standaard HTD riemen en schijven. Poly Chain tandriem schijven zijn beschikbaar met 8M en 14M steek. Afhankelijk van de diameter zijn ze leverbaar met een voorboring, deze schijven dienen in dat geval nog te worden voorzien van asgat en spiebaan, of met een TransLink taper-bush klembus. Afhankelijk van het type tandriemschijf worden Poly Chain GT tandriemschijven door de fabriek gemaakt uit een goede kwaliteit staal C45 of gietijzer GG20-25.

Vanuit het DC van onze leverancier kunnen de meeste Poly Chain tandriemschijven uit voorraad geleverd worden, de gangbare typen leveren wij uit voorraad.



### Poly Chain® GT Tandriemschijf






Een tandriemaandrijving is in vele gevallen een uitstekende vervanging voor een kettingaandrijving. Het voordeel van een tandriemaandrijving is dat deze stiller is, niet gesmeerd hoeft te worden en NOOIT hoeft te worden na gespannen. Vanwege de eigenschappen van een tandriemaandrijving zullen de onderhoudskosten en kosten voor energie fors worden gereduceerd. Poly Chain en Poly Chain Carbon aandrijvingen zijn uitermate geschikt voor de grotere vermogens. Voorwaarde is wel dat het frame voldoende rigide is en de motorspanrails of spanplaten voldoende solide. Een tandriemaandrijving dient zijn ingestelde spanning onder alle omstandigheden, ook bij omschakelingen van hoge naar naar lage toerentallen, te behouden en is gevoelig voor bewegingen die de hartafstand beïnvloeden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan tandsprong ontstaan, dit is niet bevordelijk voor de tandriem. Een tandriemaandrijving functioneert optimaal indien deze gelijkmatig opstart of omschakeld m.b.v een softstarter of frequentie regeling. Start de machine op of om in ster driehoek dan is het noodzakelijk daar rekening mee te houden bij het ontwerp van de tandriem aandrijving, zeker bij de grotere vermogens. Een groot deel van het te behalen voordeel t.a.v. energie besparing gaat ten gevolge van het noodzakelijke over-design van de tandriemaandrijving verloren. Wat wel gehandhaaft blijft zijn de lagere kosten voor onderhoud en een grotere bedrijfszekerheid.



**Tandriemschijven Voor Poly Chain 14M riemen Breedte 125 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel mm	Buiten diameter mm	Naaf diameter B mm	Naaf hoogte E mm	Tand breedte F mm	Naaf lengte L mm	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
38	PB	115,00	1F	St	169,34	166,54	141,00	20,00	141,00	161,00	TL14M38S125
40	PB	125,00	1F	GG	178,25	175,45	156,00	20,00	141,00	161,00	TL14M40S125
44	PB	140,00	1F	GG	196,08	193,28	169,00	20,00	141,00	161,00	TL14M44S125
48	PB	160,00	1F	St	213,90	211,11	185,00	20,00	141,00	161,00	TL14M48S125
50	3525	-	6F	GG	222,82	220,02	-	-	141,00	65,00	TL14M50S125
56	3525	-	6F	St	249,55	246,76	-	-	141,00	65,00	TL14M56S125
60	3525	-	6	GG	267,38	264,58	-	-	141,00	76,00	TL14M60S125
64	3525	-	6	GG	285,21	282,41	-	-	141,00	76,00	TL14M64S125
72	3525	-	7	GG	320,86	318,06	215,00	-	141,00	76,00	TL14M72S125
80	4030	-	7	GG	356,51	353,71	215,00	-	141,00	76,00	TL14M80S125
90	4030	-	7	GG	401,07	398,27	215,00	-	141,00	76,00	TL14M90S125
112	4535	-	8	GG	499,11	496,31	215,00	-	141,00	89,00	TL14M112S125
140	4535	-	8	GG	623,89	621,09	215,00	-	141,00	89,00	TL14M140S125
168	5040	-	8	GG	748,66	745,87	267,00	-	141,00	102,00	TL14M168S125
192	5040	-	8	GG	855,61	852,82	267,00	-	141,00	102,00	TL14M192S125




St = staal  
GG = Gietijzer



**Tandriemschijven**      **Voor Poly Chain 8M riemen**      **Breedte 12 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel mm	Buiten diameter mm	Naaf diameter B mm	Naaf hoogte E mm	Tand breedte F mm	Naaf lengte L mm	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
22	PB	28,00	1F	St	56,02	54,42	43,00	10,00	20,00	30,00	8M22S12
25	1108	-	2F	St	63,66	62,06	49,00	2,00	20,00	22,00	TL8M22S12
28	1108	-	2F	St	71,30	69,70	56,00	2,00	20,00	22,00	TL8M28S12
30	1210	-	2F	St	76,39	74,79	60,00	5,00	20,00	25,00	TL8M30S12
32	1610	-	2F	St	81,49	79,89	66,00	5,00	20,00	25,00	TL8M32S12
34	1610	-	2F	St	86,58	84,98	69,00	5,00	20,00	25,00	TL8M34S12
36	1610	-	2F	St	91,67	90,07	76,00	5,00	20,00	25,00	TL8M36S12
38	1610	-	2F	St	96,77	95,17	78,00	5,00	20,00	25,00	TL8M38S12
40	1610	-	2F	St	101,86	100,26	85,00	5,00	20,00	25,00	TL8M40S12
45	2012	-	2F	St	114,59	112,99	92,00	12,00	20,00	25,00	TL8M45S12
48	2012	-	2F	St	122,23	120,63	103,00	12,00	20,00	32,00	TL8M48S12
50	2012	-	2F	St	127,32	125,72	104,00	12,00	20,00	32,00	TL8M50S12
56	2012	-	2F	St	142,60	141,00	104,00	12,00	20,00	32,00	TL8M56S12
60	2012	-	2F	St	152,79	151,19	111,00	12,00	20,00	32,00	TL8M60S12
64	2012	-	2F	GG	162,97	161,37	111,00	12,00	20,00	32,00	TL8M64S12
75	2012	-	2	GG	190,99	189,39	111,00	12,00	20,00	32,00	TL8M75S12
80	2012	-	2	GG	203,72	202,12	111,00	12,00	20,00	32,00	TL8M80S12
90	2012	-	2	GG	229,18	227,58	111,00	12,00	20,00	32,00	TL8M90S12


St = staal  
GG = Gietijzer




**Tandriemschijven Voor Poly Chain 8M riemen Breedte 21 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel mm	Buiten diameter mm	Naaf diameter B mm	Naaf hoogte E mm	Tand breedte F mm	Naaf lengte L mm	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
22	PB	28,00	1F	St	56,02	54,42	43,00	12,00	30,00	42,00	8M22S21
25	1108	-	3F	St	63,66	62,06	-	-	30,00	22,00	TL8M22S21
28	1210	-	3F	St	71,30	69,70	-	-	30,00	25,00	TL8M28S21
30	1210	-	3F	St	76,39	74,79	-	-	30,00	25,00	TL8M30S21
32	1610	-	3F	St	81,49	79,89	-	-	30,00	25,00	TL8M32S21
34	1610	-	3F	St	86,58	84,98	-	-	30,00	25,00	TL8M34S21
36	1610	-	3F	St	91,67	90,07	-	-	30,00	25,00	TL8M36S21
38	1610	-	3F	St	96,77	95,17	-	-	30,00	25,00	TL8M38S21
40	1610	-	3F	St	101,86	100,26	-	-	30,00	25,00	TL8M40S21
45	2012	-	2F	St	114,59	112,99	92,00	2,00	30,00	32,00	TL8M45S21
48	2012	-	2F	St	122,23	120,63	103,00	2,00	30,00	32,00	TL8M48S21
50	2012	-	2F	St	127,32	125,72	104,00	2,00	30,00	32,00	TL8M50S21
56	2012	-	2F	St	142,60	141,00	104,00	2,00	30,00	32,00	TL8M56S21
60	2517	-	2F	St	152,79	151,19	111,00	15,00	30,00	45,00	TL8M60S21
64	2517	-	2F	St	162,97	161,37	111,00	15,00	30,00	45,00	TL8M64S21
75	2517	-	2	GG	190,99	189,39	111,00	15,00	30,00	45,00	TL8M75S21
80	2517	-	2	GG	203,72	202,12	111,00	15,00	30,00	45,00	TL8M80S21
90	2517	-	9	GG	229,18	227,58	111,00	-	30,00	45,00	TL8M90S21
112	2517	-	9	GG	285,21	283,61	111,00	-	30,00	45,00	TL8M112S21
140	3020	-	10	GG	356,51	354,91	111,00	-	30,00	51,00	TL8M140S21


St = staal  
GG = Gietijzer



Ausführung  
Type 1F




Ausführung  
Type 2F




Ausführung  
Type 3F



Ausführung  
Type 2



Ausführung  
Type 9




Ausführung  
Type 10




**Tandriemschijven**      **Voor Poly Chain 8M riemen**      **Breedte 36 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel	Buiten diameter	Naaf diameter	Naaf hoogte	Tand breedte	Naaf lengte	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
25	PB	32,00	1F	St	63,66	62,06	49	10	45,00	55,00	8M22S36
28	1210	-	3F	St	71,30	69,70	-	-	45,00	-	TL8M28S36
30	1610	-	3F	St	76,39	74,79	-	-	45,00	-	TL8M30S36
32	1610	-	3F	St	81,49	79,89	-	-	45,00	-	TL8M32S36
34	1610	-	3F	St	86,58	84,98	-	-	45,00	-	TL8M34S36
36	1610	-	3F	St	91,67	90,07	-	-	45,00	-	TL8M36S36
38	1610	-	3F	St	96,77	95,17	-	-	45,00	-	TL8M38S36
40	2012	-	3F	St	101,86	100,26	-	-	45,00	-	TL8M40S36
45	2012	-	3F	St	114,59	112,99	-	-	45,00	-	TL8M45S36
48	2012	-	3F	St	122,23	120,63	-	-	45,00	-	TL8M48S36
50	2012	-	3F	St	127,32	125,72	-	-	45,00	-	TL8M50S36
56	2517	-	3F	St	142,60	141,00	-	-	45,00	-	TL8M56S36
60	2517	-	3F	St	152,79	151,19	-	-	45,00	-	TL8M60S36
64	2517	-	3F	St	162,97	161,37	-	-	45,00	-	TL8M64S36
75	3020	-	2	GG	190,99	189,39	150,00	6,00	45,00	51,00	TL8M75S36
80	3020	-	2	GG	203,72	202,12	150,00	6,00	45,00	51,00	TL8M80S36
90	3020	-	9	GG	229,18	227,58	150,00	-	45,00	51,00	TL8M90S36
112	3020	-	9	GG	285,21	283,61	150,00	-	45,00	51,00	TL8M112S36
140	3020	-	10	GG	356,51	354,91	150,00	-	45,00	51,00	TL8M140S36
168	3525	-	10	GG	427,81	426,21	198,00	-	45,00	65,00	TL8M168S36
192	3525	-	10	GG	488,92	487,32	198,00	-	45,00	65,00	TL8M192S36


St = staal  
GG = Gietijzer




Ausführung  
Type 1F




Ausführung  
Type 3F



Ausführung  
Type 2



Ausführung  
Type 9




Ausführung  
Type 10




**Tandriemschijven Voor Poly Chain 8M riemen Breedte 62 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel mm	Buiten diameter mm	Naaf diameter B mm	Naaf hoogte E mm	Schijf breedte F mm	Naaf lengte L mm	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
30	PB	42,00	1F	St	76,39	74,79	63,00	12,00	72,00	84,00	8M30S62
32	PB	50,00	1F	St	81,49	79,89	68,00	12,00	72,00	84,00	8M32S62
34	PB	55,00	1F	St	86,58	84,98	69,00	12,00	72,00	84,00	8M34S62
36	PB	60,00	1F	St	91,67	90,07	76,00	12,00	72,00	84,00	8M36S62
38	PB	60,00	1F	St	96,77	95,17	78,00	12,00	72,00	84,00	8M38S62
40	2012	-	3F	St	101,86	100,26	-	-	72,00	-	TL8M40S62
45	2012	-	3F	St	114,59	112,99	-	-	72,00	-	TL8M45S62
48	2517	-	3F	St	122,23	120,63	-	-	72,00	-	TL8M48S62
50	2517	-	3F	St	127,32	125,72	-	-	72,00	-	TL8M50S62
56	2517	-	6F	GG	142,60	141,00	-	-	72,00	45,00	TL8M56S62
60	2517	-	6F	GG	152,79	151,19	-	-	72,00	45,00	TL8M60S62
64	2517	-	6F	St	162,97	161,37	-	-	72,00	45,00	TL8M64S62
75	3020	-	6	GG	190,99	189,39	-	-	72,00	51,00	TL8M75S62
80	3020	-	6	GG	203,72	202,12	-	-	72,00	51,00	TL8M80S62
90	3020	-	6	GG	229,18	227,58	-	-	72,00	51,00	TL8M90S62
112	3020	-	7	GG	285,21	283,61	150,00	-	72,00	51,00	TL8M112S62
140	3525	-	7	GG	356,51	354,91	198,00	-	72,00	65,00	TL8M140S62
168	3525	-	8	GG	427,81	426,21	198,00	-	72,00	65,00	TL8M168S62
192	3525	-	8	GG	488,92	487,32	198,00	-	72,00	65,00	TL8M192S62


St = staal  
GG = Gietijzer




Ausführung  
Type 1F




Ausführung  
Type 3F




Ausführung  
Type 6F



Ausführung  
Type 6



Ausführung  
Type 7








Ausführung  
Type 8



**Tandriemschijven**      **Voor Poly Chain 14M riemen**      **Breedte 20 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel	Buiten diameter	Naaf diameter	Naaf hoogte	Tand breedte	Naaf lengte	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
28	2012	-	3F	St	124,78	121,98	-	-	33,00	-	TL14M28S20
30	2012	-	3F	St	133,69	130,89	-	-	33,00	-	TL14M30S20
32	2012	-	3F	GG	142,60	139,80	-	-	33,00	-	TL14M32S20
34	2517	-	2F	St	151,52	148,72	117,00	12,00	33,00	45,00	TL14M34S20
36	2517	-	2F	St	160,43	157,63	117,00	12,00	33,00	45,00	TL14M36S20
38	2517	-	2F	GG	169,34	166,54	117,00	12,00	33,00	45,00	TL14M38S20
40	2517	-	2F	GG	178,25	175,45	117,00	12,00	33,00	45,00	TL14M40S20
44	3020	-	2F	GG	196,08	193,28	144,00	18,00	33,00	51,00	TL14M44S20
48	3020	-	2F	GG	213,90	211,11	144,00	18,00	33,00	51,00	TL14M48S20
50	3020	-	2F	GG	222,82	220,02	144,00	18,00	33,00	51,00	TL14M50S20
56	3020	-	9F	GG	249,55	246,76	144,00	-	33,00	51,00	TL14M56S20
60	3020	-	9	GG	267,38	264,58	159,00	-	33,00	51,00	TL14M60S20
64	3020	-	9	GG	285,21	282,41	159,00	-	33,00	51,00	TL14M64S20
72	3020	-	9	GG	320,86	318,06	159,00	-	33,00	51,00	TL14M72S20
80	3020	-	9	GG	356,51	353,71	159,00	-	33,00	51,00	TL14M80S20
90	3020	-	10	GG	401,07	398,27	159,00	-	33,00	51,00	TL14M90S20
112	3020	-	10	GG	499,11	496,31	159,00	-	33,00	51,00	TL14M112S20
140	3020	-	10	GG	623,89	621,09	159,00	-	33,00	51,00	TL14M140S20








St = staal  
GG = Gietijzer



**Tandriemschijven**      **Voor Poly Chain 14M riemen**      **Breedte 37 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel mm	Buiten diameter mm	Naaf diameter B mm	Naaf hoogte E mm	Tand breedte F mm	Naaf lengte L mm	Artikelcode
28	2012	-	5F	St	124,78	121,98	-	-	51,00	32,00	TL14M28S37
30	2517	-	6F	St	133,69	130,89	-	-	51,00	45,00	TL14M30S37
32	2517	-	6F	St	142,60	139,80	-	-	51,00	45,00	TL14M32S37
34	2517	-	6F	St	151,52	148,72	-	-	51,00	45,00	TL14M34S37
36	2517	-	5F	St	160,43	157,63	-	-	51,00	45,00	TL14M36S37
38	2517	-	5F	St	169,34	166,54	-	-	51,00	45,00	TL14M38S37
40	2517	-	5F	St	178,25	175,45	-	-	51,00	45,00	TL14M40S37
44	3020	-	3F	St	196,08	193,28	-	-	51,00	-	TL14M44S37
48	3020	-	3F	St	213,90	211,11	-	-	51,00	-	TL14M48S37
50	3020	-	3F	St	222,82	220,02	-	-	51,00	-	TL14M50S37
56	3020	-	7F	St	249,55	246,76	144,00	-	51,00	51,00	TL14M56S37
60	3020	-	7	GG	267,38	264,58	159,00	-	51,00	51,00	TL14M60S37
64	3020	-	7	GG	285,21	282,41	159,00	-	51,00	51,00	TL14M64S37
72	3020	-	7	GG	320,86	318,06	159,00	-	51,00	51,00	TL14M72S37
80	3020	-	7	GG	356,51	353,71	159,00	-	51,00	51,00	TL14M80S37
90	3020	-	8	GG	401,07	398,27	159,00	-	51,00	51,00	TL14M90S37
112	3020	-	8	GG	499,11	496,31	159,00	-	51,00	51,00	TL14M112S37
140	3525	-	10	GG	623,89	621,09	206,00	-	51,00	65,00	TL14M140S37
168	3525	-	10	GG	748,66	745,87	206,00	-	51,00	65,00	TL14M168S37
192	4030	-	10	GG	855,61	852,82	215,00	-	51,00	76,00	TL14M192S37


St = staal  
GG = Gietijzer




**Tandriemschijven**      **Voor Poly Chain 14M riemen**      **Breedte 68 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel	Buiten diameter	Naaf diameter	Naaf hoogte	Tand breedte	Naaf lengte	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
34	PB	100,00	1F	St	151,52	148,72	132,00	20,00	84,00	104,00	TL14M34S68
36	PB	100,00	1F	St	160,43	157,63	131,00	20,00	84,00	104,00	TL14M36S68
38	PB	115,00	1F	GG	169,34	166,54	141,00	20,00	84,00	104,00	TL14M38S68
40	PB	125,00	1F	St	178,25	175,45	156,00	20,00	84,00	104,00	TL14M40S68
44	3020	-	6F	St	196,08	193,28	-	-	84,00	51,00	TL14M44S68
48	3020	-	5F	St	213,90	211,11	-	-	84,00	51,00	TL14M48S68
50	3525	-	6F	St	222,82	220,02	-	-	84,00	65,00	TL14M50S68
56	3525	-	6F	St	249,55	246,76	-	-	84,00	65,00	TL14M56S68
60	3525	-	6	GG	267,38	264,58	-	-	84,00	65,00	TL14M60S68
64	3525	-	6	GG	285,21	282,41	-	-	84,00	65,00	TL14M64S68
72	3525	-	7	GG	320,86	318,06	178,00	-	84,00	65,00	TL14M72S68
80	3525	-	7	GG	356,51	353,71	159,00	-	84,00	65,00	TL14M80S68
90	3525	-	8	GG	401,07	398,27	159,00	-	84,00	65,00	TL14M90S68
112	3525	-	8	GG	499,11	496,31	159,00	-	84,00	65,00	TL14M112S68
140	3525	-	8	GG	623,89	621,09	206,00	-	84,00	65,00	TL14M140S68
168	3525	-	8	GG	748,66	745,87	206,00	-	84,00	65,00	TL14M168S68
192	4030	-	8	GG	855,61	852,82	215,00	-	84,00	76,00	TL14M192S68


St = staal  
GG = Gietijzer




Ausführung  
Type 1F



Ausführung  
Type 5F




Ausführung  
Type 6F



Ausführung  
Type 6



Ausführung  
Type 7




Ausführung  
Type 8




**Tandriemschijven**      **Voor Poly Chain 14M riemen**      **Breedte 90 mm**

Aantal tanden	Klembus	Asgat Max. diameter	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel	Buiten diameter	Naaf diameter	Naaf hoogte	Tand breedte	Naaf lengte	Artikelcode
Z		mm			mm	mm	B mm	E mm	F mm	L mm	
36	PB	110,00	1F	St	160,43	157,63	131,00	30,00	106,00	136,00	TL14M36S90
38	PB	115,00	1F	St	169,34	166,54	141,00	30,00	106,00	136,00	TL14M38S90
40	PB	125,00	1F	GG	178,25	175,45	156,00	30,00	106,00	136,00	TL14M40S90
44	PB	140,00	1F	GG	196,08	193,28	169,00	30,00	106,00	136,00	TL14M44S90
48	3525	-	6F	GG	213,90	211,11	-	-	106,00	66,00	TL14M48S90
50	3525	-	6F	St	222,82	220,02	-	-	106,00	66,00	TL14M50S90
56	3525	-	6F	St	249,55	246,76	-	-	106,00	66,00	TL14M56S90
60	3525	-	6	GG	267,38	264,58	-	-	106,00	66,00	TL14M60S90
64	3525	-	6	GG	285,21	282,41	-	-	106,00	66,00	TL14M64S90
72	3525	-	7	GG	320,86	318,06	178,00	-	106,00	66,00	TL14M72S90
80	4030	-	7	GG	356,51	353,71	215,00	-	106,00	76,00	TL14M80S90
90	4030	-	7	GG	401,07	398,27	215,00	-	106,00	76,00	TL14M90S90
112	4535	-	8	GG	499,11	496,31	215,00	-	106,00	90,00	TL14M112S90
140	4535	-	8	GG	623,89	621,09	215,00	-	106,00	90,00	TL14M140S90
168	5040	-	8	GG	748,66	745,87	267,00	-	106,00	102,00	TL14M168S90
192	5040	-	8	GG	855,61	852,82	267,00	-	106,00	102,00	TL14M192S90


St = staal  
GG = Gietijzer



Ausführung  
Type 1F




Ausführung  
Type 6F



Ausführung  
Type 6



Ausführung  
Type 7



Ausführung  
Type 8



# Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en  
tandriemschijven



Industriële  
koppelingen



Ketting, ketting-wielen  
en toebehoren



Klembussystemen,  
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-  
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-  
spanrails en sleden



Lagers en  
lagerblokken

# ACTRA

**Aandrijf Componenten TRAnsteco B.V.**

Bezoekadres

Havenweg 8-10  
3812 PR Amersfoort

Postadres

Postbus 1471  
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22  
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45  
Email: [info@actra.nl](mailto:info@actra.nl)