

Translink kettingwielen



British Standard Klembus Kettingwielen volgens Din 8187

Op gebied van TransLink klembus kettingwielen kunt u beschikken over een zeer uitgebreid pakket. Onze leverancier heeft als een van de weinige leveranciers in Europa klembuswielen met standaard geharde tanden. Het voordeel van inductie geharde tanden is de verlenging van de levensduur, de slijtage gaat minder snel dan bij ongeharde tanden. Dezelfde in de tabellen genoemde klembuskettingwielen zijn tevens met ongeharde tanden leverbaar. De TransLink klembus kettingwielen zijn vervaardigd uit staal C45. De meest voorkomende klembus kettingwielen kunnen wij u uit voorraad leveren. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren. Vanuit het DC van onze leverancier kunnen de meeste kettingwielen uit voorraad geleverd worden.



TransLink BS Klembus Kettingwiel met geharde tanden



TransLink BS Klembus Kettingwiel ook met ongeharde tanden leverbaar


Het artikelnummer voor kettingwielen met geharde tanden vindt u in de tabellen, voor de ongeharde uitvoering is het artikel nummer gelijk echter zonder toevoegsel **G** gelijk echter zonder toevoegsel **G**.

Voorbeeld: TL15S1/2G is een TransLink BS simplex 1/2"kettingwiel met 15 geharde tanden
TL15S1/2 is een TransLink BS simplex 1/2"kettingwiel met 15 tanden

Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel		Kopcirkel	Artikelcode
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
16	1008	41,5	22,00	48,82	52,50	TL16S3/8G
17	1008	45	22,00	51,84	55,50	TL17S3/8G
18	1008	45	22,00	54,85	58,60	TL18S3/8G
19	1008	45	22,00	57,86	61,60	TL19S3/8G
20	1008	46	22,00	60,89	64,60	TL20S3/8G
21	1008	46	22,00	63,91	67,60	TL21S3/8G
22	1108	55	22,00	66,93	70,60	TL22S3/8G
23	1210	63	25,00	69,95	73,70	TL23S3/8G
24	1210	63	25,00	72,97	76,70	TL24S3/8G
25	1210	63	25,00	76,00	79,70	TL25S3/8G
26	1210	63	25,00	79,02	82,70	TL26S3/8G
27	1210	63	25,00	82,05	85,70	TL27S3/8G
28	1210	63	25,00	85,07	88,80	TL28S3/8G
29	1210	63	25,00	88,09	91,80	TL29S3/8G
30	1210	63	25,00	91,12	94,80	TL30S3/8G
31	1210	63	25,00	94,15	97,80	TL31S3/8G
32	1210	63	25,00	97,17	100,80	TL32S3/8G
33	1210	63	25,00	100,20	103,90	TL33S3/8G
34	1210	63	25,00	103,23	106,90	TL34S3/8G
35	1210	63	25,00	106,26	109,90	TL35S3/8G
36	1210	63	25,00	109,29	112,90	TL36S3/8G
37	1210	63	25,00	112,32	115,90	TL37S3/8G
38	1210	70	25,00	115,34	119,00	TL38S3/8G
39	1210	70	25,00	118,37	122,20	TL39S3/8G
40	1210	70	25,00	121,40	125,40	TL40S3/8G
45	1210	70	25,00	136,55	141,10	TL45S3/8G
48	1210	70	25,00	145,61	150,10	TL48S3/8G
50	1210	70	25,00	151,65	156,10	TL50S3/8G
57	1210	83	25,00	172,90	177,50	TL57S3/8G
60	1210	83	25,00	181,96	186,50	TL60S3/8G
76	1210	83	25,00	230,48	235,10	TL76S3/8G
95	1210	83	25,00	288,08	292,70	TL95S3/8G
114	1210	83	25,00	345,68	250,30	TL114S3/8G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 9,52 mm
Binnenbreedte	E	= 5,72 mm
Roldiameter	D3	= 6,35 mm
Tandbreedte	b1	= 5,30 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
17	1008	43	22,00	51,84	55,50	TL17D3/8G
18	1008	45	22,00	54,85	58,60	TL18D3/8G
19	1008	46	22,00	57,86	61,60	TL19D3/8G
20	1008	46	22,00	60,89	64,60	TL20D3/8G
21	1008	49	22,00	63,91	67,60	TL21D3/8G
22	1108	49	22,00	66,93	70,60	TL22D3/8G
23	1210	59	25,00	69,95	73,70	TL23D3/8G
24	1210	59	25,00	72,97	76,70	TL24D3/8G
25	1210	64	25,00	76,00	79,70	TL25D3/8G
26	1210	64	25,00	79,02	82,70	TL26D3/8G
27	1210	70	25,00	82,05	85,70	TL27D3/8G
28	1210	70	25,00	85,07	88,80	TL28D3/8G
29	1210	70	25,00	88,09	91,80	TL29D3/8G
30	1210	75	25,00	91,12	94,80	TL30D3/8G
31	1210	75	25,00	94,15	97,80	TL31D3/8G
32	1210	75	25,00	97,17	100,80	TL32D3/8G
33	1210	75	25,00	100,20	103,90	TL33D3/8G
34	1210	75	25,00	103,23	106,90	TL34D3/8G
35	1210	75	25,00	106,26	109,90	TL35D3/8G
36	1610	75	25,00	109,29	112,90	TL36D3/8G
37	1610	75	25,00	112,32	115,90	TL37D3/8G
38	1610	80	25,00	115,34	119,00	TL38D3/8G
39	1610	80	25,00	118,37	122,20	TL39D3/8G
40	1610	80	25,00	121,40	125,40	TL40D3/8G
45	1610	80	25,00	136,55	141,10	TL45D3/8G
48	1610	80	25,00	145,61	150,10	TL48D3/8G
50	1610	80	25,00	151,65	156,10	TL50D3/8G
57	1610	92	25,00	172,90	177,50	TL57D3/8G
60	1610	92	25,00	181,96	186,50	TL60D3/8G
76	1610	92	25,00	230,48	235,10	TL76D3/8G
95	1610	92	25,00	288,08	292,70	TL95D3/8G
114	1615	95	38,00	345,68	250,30	TL114D3/8G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 9,52 mm
Binnenbreedte	E	= 5,72 mm
Roldiameter	D3	= 6,35 mm
Tandbreedte	b1	= 5,30 mm
	B2	= 15,40 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	DP mm	De mm		
17	1008		25,60	51,84	56,00	TL17T3/8G
18	1008		25,60	54,85	58,60	TL18T3/8G
19	1008		25,60	57,86	62,00	TL19T3/8G
20	1008		25,60	60,89	64,00	TL20T3/8G
21	1008		25,60	63,91	68,00	TL21T3/8G
22	1008		25,60	66,93	70,60	TL22T3/8G
23	1210		25,60	69,95	74,00	TL23T3/8G
24	1210		25,60	72,97	76,70	TL24T3/8G
25	1210		25,60	76,00	80,00	TL25T3/8G
26	1210		25,60	79,02	82,70	TL26T3/8G
27	1210		25,60	82,05	86,00	TL27T3/8G
28	1210			85,07	88,80	TL28T3/8G
29	1210			88,09	91,80	TL29T3/8G
30	1615	79	38,00	91,12	95,00	TL30T3/8G
31	1615		38,00	94,15	97,90	TL31T3/8G
32	1615		38,00	97,17	100,90	TL32T3/8G
33	1615		38,00	100,20	103,90	TL33T3/8G
34	1615		38,00	103,23	106,90	TL34T3/8G
35	1615		38,00	106,26	110,00	TL35T3/8G
36	1615		38,00	109,29	113,00	TL36T3/8G
37	1615		38,00	112,32	116,00	TL37T3/8G
38	1615	90	38,00	115,34	119,00	TL38T3/8G
39	1615			118,37	122,10	TL39T3/8G
40	1615			121,40	125,10	TL40T3/8G
45	1615			136,55	141,00	TL45T3/8G
48	1615			145,61	150,00	TL48T3/8G
50	1615			151,65	156,00	TL50T3/8G
57	1615			172,90	177,00	TL57T3/8G
60	1615			181,96	186,00	TL60T3/8G
76	2012			230,48	234,00	TL76T3/8G
95	2517			288,08	292,00	TL95T3/8G
114	2517			345,68	350,03	TL114T3/8G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 9,52 mm
Binnenbreedte	E	= 5,72 mm
Roldiameter	D3	= 6,35 mm
Tandbreedte	b1	= 5,30 mm
	B3	= 15,40 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
15	1008	45	22,00	61,80	66,5	TL15S1/2G
16	1108	50	22,00	65,10	69,9	TL16S1/2G
17	1210	60	25,00	69,11	74,50	TL17S1/2G
18	1210	60	25,00	73,14	78,00	TL18S1/2G
19	1210	63	25,00	77,17	82,00	TL19S1/2G
20	1610	67	25,00	81,19	86,00	TL20S1/2G
21	1610	71	25,00	85,22	90,00	TL21S1/2G
22	1610	71	25,00	89,24	94,10	TL22S1/2G
23	1610	76	25,00	93,27	98,70	TL23S1/2G
24	1610	76	25,00	97,29	102,10	TL24S1/2G
25	1610	76	25,00	101,32	106,00	TL25S1/2G
26	1610	76	25,00	105,36	110,20	TL26S1/2G
27	1610	76	25,00	109,40	114,80	TL27S1/2G
28	2012	76	32,00	113,42	118,30	TL28S1/2G
29	2012	76	32,00	117,46	124,80	TL29S1/2G
30	2012	90	32,00	121,50	126,90	TL30S1/2G
31	2012	90	32,00	125,54	131,10	TL31S1/2G
32	2012	90	32,00	129,56	135,30	TL32S1/2G
33	2012	90	32,00	133,60	139,50	TL33S1/2G
34	2012	90	32,00	137,64	143,70	TL34S1/2G
35	2012	90	32,00	141,68	147,90	TL35S1/2G
36	2012	90	32,00	145,72	152,10	TL36S1/2G
37	2012	90	32,00	149,76	156,30	TL37S1/2G
38	2012	90	32,00	153,80	159,20	TL38S1/2G
39	2012	90	32,00	157,83	163,40	TL39S1/2G
40	2012	90	32,00	161,87	167,60	TL40S1/2G
45	2012	100	32,00	182,07	188,60	TL45S1/2G
48	2012	100	32,00	194,18	201,20	TL48S1/2G
50	2012	100	32,00	202,26	209,60	TL50S1/2G
57	2012	111	32,00	230,53	237,10	TL57S1/2G
60	2012	111	32,00	242,66	249,70	TL60S1/2G
76	2012	111	32,00	307,31	313,90	TL76S1/2G
95	2012	111	32,00	384,10	390,70	TL95S1/2G
114	2517	111	44,00	460,90	467,40	TL114S1/2G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,75 mm
Roldiameter	D3	= 8,51 mm
Tandbreedte	b1	= 7,00 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
15	1008	46	22,00	61,80	66,5	TL15D1/2G
16	1108	46	22,00	65,10	69,9	TL16D1/2G
17	1210	56	25,00	69,11	74,50	TL17D1/2G
18	1210	60	25,00	73,14	78,00	TL18D1/2G
19	1210	62	25,00	77,17	82,00	TL19D1/2G
20	1210	62	25,00	81,19	86,00	TL20D1/2G
21	1610	70	25,00	85,22	90,00	TL21D1/2G
22	1610	70	25,00	89,24	94,10	TL22D1/2G
23	1610	79	25,00	93,27	99,00	TL23D1/2G
24	1610	79	25,00	97,29	102,10	TL24D1/2G
25	2012	87	32,00	101,32	106,00	TL25D1/2G
26	2012	87	32,00	105,36	110,20	TL26D1/2G
27	2012	87	32,00	109,40	114,00	TL27D1/2G
28	2012	87	32,00	113,42	118,30	TL28D1/2G
29	2012	87	32,00	117,46	122,30	TL29D1/2G
30	2012	87	32,00	121,50	126,00	TL30D1/2G
31	2012	87	32,00	125,54	130,40	TL31D1/2G
32	2012	87	32,00	129,56	134,40	TL32D1/2G
33	2012	87	32,00	133,60	138,40	TL33D1/2G
34	2012	87	32,00	137,64	142,50	TL34D1/2G
35	2012	87	32,00	141,68	146,50	TL35D1/2G
36	2012	87	32,00	145,72	150,60	TL36D1/2G
37	2012	87	32,00	149,76	154,60	TL37D1/2G
38	2012	100	32,00	153,80	159,00	TL38D1/2G
39	2012	100	32,00	157,83	162,70	TL39D1/2G
40	2012	100	32,00	161,87	166,70	TL40D1/2G
45	2012	100	32,00	182,07	188,00	TL45D1/2G
48	2012	100	32,00	194,18	200,70	TL48D1/2G
50	2012	100	32,00	202,26	208,80	TL50D1/2G
57	2012	111	32,00	230,53	236,00	TL57D1/2G
60	2012	111	32,00	242,66	249,20	TL60D1/2G
76	2012	111	32,00	307,31	312,00	TL76D1/2G
95	2012	111	32,00	384,10	389,00	TL95D1/2G
114	2517	111	44,00	460,90	467,40	TL114D1/2G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,75 mm
Roldiameter	D3	= 8,51 mm
Tandbreedte	b1	= 7,00 mm
	B2	= 20,00 mm



KLEMBUS KETTINGWIELEN - TRIPLEX


Voor BS rollenketting 08B-3

vlg. DIN 8187

Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
15	1008				TL15T1/2G	
16	1008				TL16T1/2G	
17	1210		34,90	69,11	74,00	TL17T1/2G
18	1210			73,14	78,00	TL18T1/2G
19	1210		38,00	77,17	82,00	TL19T1/2G
20	1610		38,00	81,19	86,00	TL20T1/2G
21	1610		38,00	85,22	90,00	TL21T1/2G
22	1610		38,00	89,24	94,10	TL22T1/2G
23	1610		38,00	93,27	99,00	TL23T1/2G
24	1610			97,29	102,10	TL24T1/2G
25	2012		34,90	101,32	106,00	TL25T1/2G
26	2012		34,90	105,36	110,20	TL26T1/2G
27	2012		34,90	109,40	114,00	TL27T1/2G
28	2012		34,90	113,42	118,30	TL28T1/2G
29	2012		34,90	117,46	122,30	TL29T1/2G
30	2012		34,90	121,50	126,00	TL30T1/2G
31	2012		34,90	125,54	130,40	TL31T1/2G
32	2012		34,90	129,56	134,40	TL32T1/2G
33	2012		34,90	133,60	138,40	TL33T1/2G
34	2012		34,90	137,64	142,50	TL34T1/2G
35	2012		34,90	141,68	146,50	TL35T1/2G
36	2012		34,90	145,72	150,60	TL36T1/2G
37	2012		34,90	149,76	154,60	TL37T1/2G
38	2012		34,90	153,80	159,00	TL38T1/2G
39	2012			157,83	162,70	TL39T1/2G
40	2012			161,87	166,70	TL40T1/2G
45	2517			182,07	188,00	TL45T1/2G
48	2517			194,18	200,70	TL48T1/2G
50	2517			202,26	208,80	TL50T1/2G
57	2517			230,53	236,00	TL57T1/2G
60	2517			242,66	249,20	TL60T1/2G
76	2517			307,31	312,00	TL76T1/2G
95	3020			384,10	389,00	TL95T1/2G
114	3020			460,90	467,40	TL114T1/2G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,75 mm
Roldiameter	D3	= 8,51 mm
Tandbreedte	b1	= 7,00 mm
	B3	= 34,90 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	1008	47	22,00	66,32	73,20	TL13S5/8G
14	1008	48	22,00	71,34	78,20	TL14S5/8G
15	1210	60	25,00	76,36	83,20	TL15S5/8G
16	1210	63	25,00	81,37	88,30	TL16S5/8G
17	1610	71	25,00	86,39	93,30	TL17S5/8G
18	1610	71	25,00	91,42	98,30	TL18S5/8G
19	1610	75	25,00	96,45	103,30	TL19S5/8G
20	1610	76	25,00	101,49	108,40	TL20S5/8G
21	1610	76	25,00	106,52	113,40	TL21S5/8G
22	1610	76	25,00	111,55	118,40	TL22S5/8G
23	1610	76	25,00	116,58	123,50	TL23S5/8G
24	2012	90	32,00	121,62	128,50	TL24S5/8G
25	2012	90	32,00	126,66	133,60	TL25S5/8G
26	2012	90	32,00	131,70	138,60	TL26S5/8G
27	2012	90	32,00	136,75	143,60	TL27S5/8G
28	2012	90	32,00	141,78	148,70	TL28S5/8G
29	2012	90	32,00	146,81	153,80	TL29S5/8G
30	2012	90	32,00	151,87	158,80	TL30S5/8G
31	2012	90	32,00	156,93	163,80	TL31S5/8G
32	2012	90	32,00	161,99	168,80	TL32S5/8G
33	2012	90	32,00	167,05	173,90	TL33S5/8G
34	2012	90	32,00	172,11	178,90	TL34S5/8G
35	2012	90	32,00	177,17	183,90	TL35S5/8G
36	2012	90	32,00	182,23	189,00	TL36S5/8G
37	2012	90	32,00	187,29	194,10	TL37S5/8G
38	2012	100	32,00	192,24	199,10	TL38S5/8G
39	2012	100	32,00	197,27	204,20	TL39S5/8G
40	2012	100	32,00	202,30	209,30	TL40S5/8G
45	2012	111	32,00	227,58	236,00	TL45S5/8G
48	2012	111	32,00	242,67	251,30	TL48S5/8G
50	2012	111	32,00	252,73	261,50	TL50S5/8G
57	2012	111	32,00	288,18	296,60	TL57S5/8G
60	2012	111	32,00	303,27	311,90	TL60S5/8G
76	2012	111	32,00	384,16	392,50	TL76S5/8G
95	2517	124	45,00	480,14	488,50	TL95S5/8G
114	2517	124	45,00	576,13	584,50	TL114S5/8G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 15,875 mm
Binnenbreedte	E	= 9,650 mm
Roldiameter	D3	= 10,160 mm
Tandbreedte	B1	= 9,000 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode
Z		Dm mm	DP mm	De mm	
13	1008		66,32	73,20	TL13D5/8G
14	1008		71,34	78,20	TL14D5/8G
15	1210		25,50	76,36	TL15D5/8G
16	1210		25,50	81,37	TL16D5/8G
17	1610		25,50	86,39	TL17D5/8G
18	1610		25,50	91,42	TL18D5/8G
19	1610		25,50	96,45	TL19D5/8G
20	1610		25,50	101,49	TL20D5/8G
21	1610		25,50	106,52	TL21D5/8G
22	1610		25,50	111,55	TL22D5/8G
23	1610		25,50	116,58	TL23D5/8G
24	2012	90	25,50	121,62	TL24D5/8G
25	2012	90	25,50	126,66	TL25D5/8G
26	2012	90	32,00	131,70	TL26D5/8G
27	2012	90	32,00	136,75	TL27D5/8G
28	2012	90	32,00	141,78	TL28D5/8G
29	2012	90	32,00	146,81	TL29D5/8G
30	2012	90	32,00	151,87	TL30D5/8G
31	2012	90	32,00	156,93	TL31D5/8G
32	2012	90	32,00	161,99	TL32D5/8G
33	2012	90	32,00	167,05	TL33D5/8G
34	2012	90	32,00	172,11	TL34D5/8G
35	2012	90	32,00	177,17	TL35D5/8G
36	2012	90	32,00	182,23	TL36D5/8G
37	2012	90	32,00	187,29	TL37D5/8G
38	2012	110	32,00	192,24	TL38D5/8G
39	2012	110	32,00	197,27	TL39D5/8G
40	2517	110	32,00	202,30	TL40D5/8G
45	2517	110	44,00	227,58	TL45D5/8G
48	2517	110	44,00	242,67	TL48D5/8G
50	2517	110	44,00	252,73	TL50D5/8G
57	2517	110	44,00	288,18	TL57D5/8G
60	2517	110	44,00	303,27	TL60D5/8G
76	2517	110	44,00	384,16	TL76D5/8G
95	2517	110	44,00	480,14	TL95D5/8G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 15,875 mm
Binnenbreedte	E	= 9,650 mm
Roldiameter	D3	= 10,160 mm
Tandbreedte	b1	= 9,000 mm
	B2	= 25,500 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
17	1210		42,10	103,67	93,00	TL17T5/8G
18	1615		42,10	109,71	98,30	TL18T5/8G
19	1615		42,10	115,75	103,00	TL19T5/8G
20	1615		42,10	121,78	108,40	TL20T5/8G
21	1615		42,10	127,82	114,00	TL21T5/8G
22	1615		42,10	133,86	118,40	TL22T5/8G
23	2012		42,10	139,90	124,00	TL23T5/8G
24	2012			154,94	128,50	TL24T5/8G
25	2517	105	44,00	152,00	134,00	TL25T5/8G
26	2517		44,00	158,04	138,60	TL26T5/8G
27	2517	115	44,00	164,09	144,00	TL27T5/8G
28	2517		44,00	170,13	148,70	TL28T5/8G
29	2517		44,00	176,19	153,70	TL29T5/8G
30	2517	120	44,00	182,25	159,00	TL30T5/8G
31	2517	120	44,00	188,30	163,80	TL31T5/8G
32	2517	120	44,00	194,35	168,90	TL32T5/8G
33	2517	120	44,00	200,41	173,90	TL33T5/8G
34	2517	120	44,00	206,46	178,90	TL34T5/8G
35	2517	120	44,00	215,52	184,00	TL35T5/8G
36	2517	120	44,00	218,57	189,00	TL36T5/8G
37	2517	120	44,00	224,63	194,10	TL37T5/8G
38	2517	120	44,00	230,69	200,00	TL38T5/8G
39	2517	120	44,00	236,74	204,20	TL39T5/8G
40	2517	120	44,00	242,80	209,20	TL40T5/8G
45	2517	120	44,00	273,10	235,00	TL45T5/8G
48	2517	120	44,00	291,27	251,10	TL48T5/8G
50	2517	120	44,00	303,39	261,20	TL50T5/8G
57	3020	140	51,00	345,81	296,00	TL57T5/8G
60	3020	140	51,00	363,99	311,70	TL60T5/8G
76	3020	140	51,00	460,99	392,00	TL76T5/8G
95	3030	140	51,00	576,17	392,50	TL95T5/8G
114	3030	160	76,00	691,39	584,30	TL114T5/8G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 15,875 mm
Binnenbreedte	E	= 9,650 mm
Roldiameter	D3	= 10,160 mm
Tandbreedte	b1	= 9,000 mm
	B3	= 42,100 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	1210	60	25	79,59	87,80	TL13S3/4G
14	1610	63	25	85,61	93,80	TL14S3/4G
15	1610	70	25	91,63	99,80	TL15S3/4G
16	1610	71	25	97,65	105,80	TL16S3/4G
17	1610	76	25	103,67	111,90	TL17S3/4G
18	2012	90	32	109,71	117,90	TL18S3/4G
19	2012	90	32	115,75	123,90	TL19S3/4G
20	2012	90	32	121,78	130,00	TL20S3/4G
21	2517	102	44	127,82	136,00	TL21S3/4G
22	2517	108	44	133,86	142,00	TL22S3/4G
23	2517	108	44	139,90	148,10	TL23S3/4G
24	2517	108	44	145,94	154,10	TL24S3/4G
25	2517	108	44	152,00	160,20	TL25S3/4G
26	2517	108	44	158,04	166,20	TL26S3/4G
27	2517	108	44	164,09	172,30	TL27S3/4G
28	2517	108	44	170,13	178,30	TL28S3/4G
29	2517	108	44	176,17	184,40	TL29S3/4G
30	2517	108	44	182,25	190,40	TL30S3/4G
31	2517	108	44	188,29	196,50	TL31S3/4G
32	2517	108	44	194,33	202,50	TL32S3/4G
33	2517	108	44	200,37	208,60	TL33S3/4G
34	2517	108	44	206,41	214,60	TL34S3/4G
35	2517	108	44	212,45	220,70	TL35S3/4G
36	2517	108	44	218,49	226,80	TL36S3/4G
37	2517	108	44	224,53	232,80	TL37S3/4G
38	2517	108	44	230,69	238,90	TL38S3/4G
39	2517	108	44	236,73	244,90	TL39S3/4G
40	2517	108	44	242,77	250,00	TL40S3/4G
45	2517	124	44	273,10	283,20	TL45S3/4G
48	2517	124	44	291,22	301,20	TL48S3/4G
50	2517	124	44	303,30	313,30	TL50S3/4G
57	2517	124	44	345,81	355,90	TL57S3/4G
60	2517	124	44	363,93	374,00	TL60S3/4G
76	2517	124	44	460,99	471,10	TL76S3/4G
95	2517	124	44	576,17	586,20	TL95S3/4G
114	2525	124	64	691,36	701,40	TL114S3/4G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag

Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	B1	= 11,10 mm




KLEMBUS KETTINGWIELEN - DUPLEX Voor BS rollenketting 12B-2 vlg. DIN 8187 3/4" X 7/16"

Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	1210			79,59	87,80	TL13D3/4G
14	1210			85,61	93,80	TL14D3/4G
15	1615	71	38	91,63	99,80	TL15D3/4G
16	1615	71	38	97,65	105,80	TL16D3/4G
17	1615	80	38	103,67	111,90	TL17D3/4G
18	1615	80	38	109,71	117,90	TL18D3/4G
19	2012	90	32	115,75	123,90	TL19D3/4G
20	2012	90	32	121,78	130,00	TL20D3/4G
21	2517	108	44	127,82	136,00	TL21D3/4G
22	2517	108	44	133,86	142,00	TL22D3/4G
23	2517	108	44	139,90	148,10	TL23D3/4G
24	2517	108	44	145,94	154,10	TL24D3/4G
25	2517	108	44	152,00	160,20	TL25D3/4G
26	2517	108	44	158,04	166,20	TL26D3/4G
27	2517	108	44	164,09	172,30	TL27D3/4G
28	2517	108	44	170,13	178,30	TL28D3/4G
29	2517	108	44	176,17	184,40	TL29D3/4G
30	2517	108	44	182,25	190,40	TL30D3/4G
31	2517	108	44	188,29	196,50	TL31D3/4G
32	2517	108	44	194,33	202,50	TL32D3/4G
33	2517	108	44	200,37	208,60	TL33D3/4G
34	2517	108	44	206,41	214,60	TL34D3/4G
35	2517	108	44	212,45	220,70	TL35D3/4G
36	3020	108	44	218,49	226,80	TL36D3/4G
37	3020	108	44	224,53	232,80	TL37D3/4G
38	3020	140	51	230,69	238,90	TL38D3/4G
39	3020	140	51	236,73	244,90	TL39D3/4G
40	3020	140	51	242,77	250,00	TL40D3/4G
45	3020	140	51	273,10	283,20	TL45D3/4G
48	3020	140	51	291,22	301,20	TL48D3/4G
50	3020	140	51	303,30	313,30	TL50D3/4G
57	3020	160	51	345,81	355,90	TL57D3/4G
60	3020	160	51	363,93	374,00	TL60D3/4G
76	3020	160	51	460,99	471,10	TL76D3/4G
95	3020	160	51	576,17	586,20	TL95D3/4G
114	3030	160	76	691,36	701,40	TL114D3/4G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	b1	= 10,80 mm
	B2	= 30,30 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
17	1615		49,8	103,67	111,90	TL17T3/4G
18	1615		49,8	109,71	117,90	TL18T3/4G
19	2012		49,8	115,75	123,90	TL19T3/4G
20	2012		49,8	121,78	130,00	TL20T3/4G
21	2517		49,8	127,82	136,00	TL21T3/4G
22	2517		49,8	133,86	142,00	TL22T3/4G
23	2517		49,8	139,90	148,10	TL23T3/4G
24	2517		49,8	154,94	154,10	TL24T3/4G
25	2517		49,8	152,00	160,20	TL25T3/4G
26	2517			158,04	166,20	TL26T3/4G
27	3020	140	51,0	164,09	172,30	TL27T3/4G
28	3020	140	51,0	170,13	178,30	TL28T3/4G
29	3020	140	51,0	176,19	184,40	TL29T3/4G
30	3020	140	51,0	182,25	190,40	TL30T3/4G
31	3020	140	51,0	188,30	196,50	TL31T3/4G
32	3020	140	51,0	194,35	202,50	TL32T3/4G
33	3020	140	51,0	200,41	208,60	TL33T3/4G
34	3020	140	51,0	206,46	214,60	TL34T3/4G
35	3020	140	51,0	215,52	220,70	TL35T3/4G
36	3020	140	51,0	218,57	226,80	TL36T3/4G
37	3020	140	51,0	224,63	232,80	TL37T3/4G
38	3020	140	51,0	230,69	238,90	TL38T3/4G
39	3020	140	51,0	236,74	244,90	TL39T3/4G
40	3020	140	51,0	242,80	251,00	TL40T3/4G
45	3020	140	51,0	273,10	283,20	TL45T3/4G
48	3020	140	51,0	291,27	301,40	TL48T3/4G
50	3020	140	51,0	303,39	313,50	TL50T3/4G
57	3020	140	51,0	345,81	355,90	TL57T3/4G
60	3020	140	51,0	363,99	374,10	TL60T3/4G
76	3020	140	51,0	460,99	471,10	TL76T3/4G
95	3030	160	76,0	576,17	586,20	TL95T3/4G
114	3030	160	76,0	691,39	701,40	TL114T3/4G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	b1	= 10,80 mm
	B3	= 49,80 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	1615	73	28	106,13	117,70	TL13S1G
14	1615	76	38	114,15	125,70	TL14S1G
15	1615	76	38	122,17	133,70	TL15S1G
16	2012	90	32	130,20	141,80	TL16S1G
17	2012	90	32	138,22	149,80	TL17S1G
18	2517	108	44	146,28	157,80	TL18S1G
19	2517	108	44	154,33	165,90	TL19S1G
20	2517	110	44	162,38	173,90	TL20S1G
21	2517	110	44	170,43	182,00	TL21S1G
22	2517	110	44	178,48	190,10	TL22S1G
23	2517	110	44	186,53	198,10	TL23S1G
24	2517	110	44	194,59	206,20	TL24S1G
25	2517	110	44	202,66	214,20	TL25S1G
26	2517	110	44	210,72	222,30	TL26S1G
27	2517	110	44	218,79	230,40	TL27S1G
28	2517	110	44	226,85	238,40	TL28S1G
29	2517	110	44	234,90	246,50	TL29S1G
30	2517	120	44	243,00	254,60	TL30S1G
31	3020	120	44	251,05	262,60	TL31S1G
32	3020	120	44	259,10	270,70	TL32S1G
33	3020	120	44	267,15	278,70	TL33S1G
34	3020	120	44	275,20	286,80	TL34S1G
35	3020	120	44	283,25	294,80	TL35S1G
36	3020	120	44	291,30	302,90	TL36S1G
37	3020	120	44	299,35	311,00	TL37S1G
38	3020	160	51	307,59	319,20	TL38S1G
39	3020	160	51	315,64	327,30	TL39S1G
40	3020	160	51	323,69	335,40	TL40S1G
45	3020	160	51	364,13	377,90	TL45S1G
48	3020	160	51	388,28	401,90	TL48S1G
50	3020	160	51	404,38	417,00	TL50S1G
57	3020	160	51	416,07	474,90	TL57S1G
60	3020	160	51	440,22	499,00	TL60S1G
76	3020	160	51	614,65	628,00	TL76S1G
95				768,22	782,00	TL95S1G
114				921,81	935,60	TL114S1G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	B1	= 16,20 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	1615		47,7	106,13	117,70	TL13D1G
14	1615		47,7	114,15	125,70	TL14D1G
15	2012		47,7	122,17	133,70	TL15D1G
16	2517		47,7	130,20	141,80	TL16D1G
17	2517		47,7	138,22	149,80	TL17D1G
18	2517		47,7	146,28	157,80	TL18D1G
19	2517		47,7	154,33	165,90	TL19D1G
20	2517		47,7	162,38	173,90	TL20D1G
21	3020	140	51	170,43	182,00	TL21D1G
22	3020	140	51	178,48	190,10	TL22D1G
23	3020	140	51	186,53	198,10	TL23D1G
24	3020	140	51	194,59	206,20	TL24D1G
25	3020	140	51	202,66	214,20	TL25D1G
26	3020	140	51	210,72	222,30	TL26D1G
27	3020	140	51	218,79	230,40	TL27D1G
28	3020	140	51	226,85	238,40	TL28D1G
29	3020	140	51	234,90	246,50	TL29D1G
30	3030	140	76	243,00	254,60	TL30D1G
31	3030	140	76	251,05	262,60	TL31D1G
32	3030	140	76	259,10	270,70	TL32D1G
33	3030	140	76	267,15	278,70	TL33D1G
34	3030	140	76	275,20	286,80	TL34D1G
35	3030	140	76	283,25	294,80	TL35D1G
36	3030	140	76	291,30	302,90	TL36D1G
37	3030	140	76	299,35	311,00	TL37D1G
38	3030	160	76	307,59	319,20	TL38D1G
39	3030	160	76	315,64	327,30	TL39D1G
40	3030	160	76	323,69	335,40	TL40D1G
45	3030	160	76	364,13	377,90	TL45D1G
48	3030	160	76	388,28	401,90	TL48D1G
50	3030	160	76	404,38	417,00	TL50D1G
57	3535	178	89	416,07	474,90	TL57D1G
60	3535	178	89	440,22	499,00	TL60D1G
76	3535	178	89	614,65	628,00	TL76D1G
95	4040	215	102	768,22	782,00	TL95D1G
114	4040	215	102	921,81	935,60	TL114D1G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag

Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm
	B2	= 47,70 mm




KLEMBUS KETTINGWIELEN - TRIPLEX
Voor BS rollenketting 16B-3
vlg. DIN 818

Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
17	2517		79,6	138,22	149,80	TL17T1G
18	2517		79,6	146,28	157,80	TL18T1G
19	3030		79,6	154,33	165,90	TL19T1G
20	3030		79,6	162,38	173,90	TL20T1G
21	3030		79,6	170,43	182,00	TL21T1G
22	3030		79,6	178,48	190,10	TL22T1G
23	3535	159	89,0	186,53	198,10	TL23T1G
24	3535	159	89,0	194,59	206,20	TL24T1G
25	3535	175	89,0	202,66	214,20	TL25T1G
26	3535	175	89,0	210,72	222,30	TL26T1G
27	3535	175	89,0	218,79	230,40	TL27T1G
28	3535	175	89,0	226,85	238,40	TL28T1G
29	3535	175	89,0	234,90	246,50	TL29T1G
30	3535	175	89,0	243,00	254,60	TL30T1G
31	3535	175	89,0	251,05	262,60	TL31T1G
32	3535	175	89,0	259,10	270,70	TL32T1G
33	3535	175	89,0	267,15	278,70	TL33T1G
34	3535	175	89,0	275,20	286,80	TL34T1G
35	3535	175	89,0	283,25	294,80	TL35T1G
36	3535	175	89,0	291,30	302,90	TL36T1G
37	3535	175	89,0	299,35	311,00	TL37T1G
38	3535	175	89,0	307,59	319,20	TL38T1G
39	3535	170	89,0	315,64	327,30	TL39T1G
40	3535	170	89,0	323,69	335,40	TL40T1G
45	4040	216	102,0	364,13	377,90	TL45T1G
48	4040	216	102,0	388,28	401,90	TL48T1G
50	4040	216	102,0	404,38	417,00	TL50T1G
57	4040	216	102,0	416,07	474,90	TL57T1G
60	4040	216	102,0	440,22	499,00	TL60T1G
76	4040	216	102,0	614,65	628,00	TL76T1G
95	4040	216	102,0	768,22	782,00	TL95T1G
114	4545	260	114,0	921,81	935,60	TL114T1G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm
	B3	= 79,60 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	2012	90	32	132,65	147,50	TL13S11/4G
14	2012	90	32	142,68	157,60	TL14S11/4G
15	2517	108	45	152,72	167,70	TL15S11/4G
16	2517	108	45	162,75	177,80	TL16S11/4G
17	2517	108	45	172,85	187,70	TL17S11/4G
18	2517	108	45	182,81	197,60	TL18S11/4G
19	2517	110	45	192,91	207,80	TL19S11/4G
20	2517	110	45	203,01	217,80	TL20S11/4G
21	2517	110	45	213,04	228,00	TL21S11/4G
22	2517	110	45	223,07	238,20	TL22S11/4G
23	2517	110	45	233,17	248,20	TL23S11/4G
24	2517	110	45	243,27	258,20	TL24S11/4G
25	2517	110	45	253,33	268,40	TL25S11/4G
26	2517	110	45	263,39	278,60	TL26S11/4G
27	3020	150	51	273,48	288,50	TL27S11/4G
28	3020	150	51	283,75	298,40	TL28S11/4G
29	3020	150	51	293,67	308,30	TL29S11/4G
30	3020	150	51	303,75	318,70	TL30S11/4G
31	3020	150	51	313,83	328,77	TL31S11/4G
32	3020	150	51	323,92	338,92	TL32S11/4G
33	3020	150	51	334,00	349,07	TL33S11/4G
34	3020	150	51	344,08	359,22	TL34S11/4G
35	3020	150	51	354,17	369,37	TL35S11/4G
36	3020	150	51	364,25	379,52	TL36S11/4G
37	3020	150	51	374,33	389,67	TL37S11/4G
38	3020	160	51	384,49	399,40	TL38S11/4G
39	3020	160	51	394,65	409,13	TL39S11/4G
40	3020	160	51	404,80	418,87	TL40S11/4G
45	3020	160	51	455,17	471,10	TL45S11/4G
48	3020	160	51	485,45	503,00	TL48S11/4G
50	3020	160	51	505,65	524,00	TL50S11/4G
57	3020	160	51	576,36	592,30	TL57S11/4G
60	3020	160	51	606,66	625,00	TL60S11/4G
76	3020	160	51	768,32	784,30	TL76S11/4G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 31,75 mm
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm
Roldiameter	D3	= 19,05 mm
Tandbreedte	B1	= 18,50 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	2012			132,65	147,50	TL13D11/4G
14	2012			142,68	157,60	TL14D11/4G
15	3020			152,72	167,70	TL15D11/4G
16	3020			162,75	177,80	TL16D11/4G
17	3020			172,85	187,70	TL17D11/4G
18	3020			182,81	197,60	TL18D11/4G
19	3030			192,91	207,80	TL19D11/4G
20	3030			203,01	217,80	TL20D11/4G
21	3030			213,04	228,00	TL21D11/4G
22	3030			223,07	238,20	TL22D11/4G
23	3030			233,17	248,20	TL23D11/4G
24	3030			243,27	258,20	TL24D11/4G
25	3030			253,33	268,40	TL25D11/4G
26	3030			263,39	278,60	TL26D11/4G
27	3030			273,48	288,50	TL27D11/4G
28	3030			283,75	298,40	TL28D11/4G
29	3030			293,67	308,30	TL29D11/4G
30	3030			303,75	318,70	TL30D11/4G
31	3030			313,83	328,77	TL31D11/4G
32	3030			323,92	338,92	TL32D11/4G
33	3030			334,00	349,07	TL33D11/4G
34	3030			344,08	359,22	TL34D11/4G
35	3030			354,17	369,37	TL35D11/4G
36	3030			364,25	379,52	TL36D11/4G
37	3030			374,33	389,67	TL37D11/4G
38	3535			384,49	399,40	TL38D11/4G
39	3535			394,65	409,13	TL39D11/4G
40	3535			404,80	418,87	TL40D11/4G
45	3535			455,17	471,10	TL45D11/4G
48	3535			485,45	503,00	TL48D11/4G
50	3535			505,65	524,00	TL50D11/4G
57	3535			576,36	592,30	TL57D11/4G
60	3535			606,66	625,00	TL60D11/4G
76	3535			768,32	784,30	TL76D11/4G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 31,75 mm
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm
Roldiameter	D3	= 19,05 mm
Tandbreedte	b1	= 18,20 mm
	B2	= 54,60 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	2012			132,65	147,50	TL13T11/4G
14	2525			142,68	157,60	TL14T11/4G
15	2012			152,72	167,70	TL15T11/4G
16	3030			162,75	177,80	TL16T11/4G
17	3030			172,85	187,70	TL17T11/4G
18	3030			182,81	197,60	TL18T11/4G
19	3030			192,91	207,80	TL19T11/4G
20	3030			203,01	217,80	TL20T11/4G
21	3030			213,04	228,00	TL21T11/4G
22	3030			223,07	238,20	TL22T11/4G
23	3030			233,17	248,20	TL23T11/4G
24	3030			243,27	258,20	TL24T11/4G
25	3030			253,33	268,40	TL25T11/4G
26	3030			263,39	278,60	TL26T11/4G
27	3030			273,48	288,50	TL27T11/4G
28	3030			283,75	298,40	TL28T11/4G
29	3030			293,67	308,30	TL29T11/4G
30	3030			303,75	318,70	TL30T11/4G
31	3030			313,83	328,77	TL31T11/4G
32	3030			323,92	338,92	TL32T11/4G
33	3030			334,00	349,07	TL33T11/4G
34	3030			344,08	359,22	TL34T11/4G
35	3030			354,17	369,37	TL35T11/4G
36	3030			364,25	379,52	TL36T11/4G
37	3535			374,33	389,67	TL37T11/4G
38	3535			384,49	399,40	TL38T11/4G
39				394,65	409,13	TL39T11/4G
40				404,80	418,87	TL40T11/4G
45	4040	170	102	455,17	471,10	TL45T11/4G
48				485,45	503,00	TL48T11/4G
50				505,65	524,00	TL50T11/4G
57				576,36	592,30	TL57T11/4G
60				606,66	625,00	TL60T11/4G
76	4545	180	114	768,32	784,30	TL76T11/4G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 31,75 mm
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm
Roldiameter	D3	= 19,05 mm
Tandbreedte	b1	= 18,20 mm
	B3	= 91,00 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	2517	110	44	159,18	173,00	TL13S11/2G
14	2517	108	45	171,22	185,00	TL14S11/2G
15	3020	140	51	183,26	197,00	TL15S11/2G
16	3020	140	51	195,30	209,00	TL16S11/2G
17	3020	140	51	207,34	221,00	TL17S11/2G
18	3535	160	89	219,42	233,00	TL18S11/2G
19	3535	160	89	231,49	245,50	TL19S11/2G
20	3020	140	51	243,57	257,50	TL20S11/2G
21	3535	175	89	255,65	270,50	TL21S11/2G
22	3535	175	89	267,73	282,50	TL22S11/2G
23	3535	175	89	279,80	294,50	TL23S11/2G
24	3535	175	89	291,88	307,00	TL24S11/2G
25	3535	175	89	304,00	319,00	TL25S11/2G
26	3535	160	89	316,08	331,00	TL26S11/2G
27	3535		89	328,19	343,00	TL27S11/2G
28	3020	150	51	340,27	355,00	TL28S11/2G
29	3535	175	89	352,39	367,50	TL29S11/2G
30	3535	175	89	364,49	379,50	TL30S11/2G
31				376,60	391,50	TL31S1G1/2
32				388,71	403,50	TL32S11/2G
33				400,81	415,50	TL33S11/2G
34				412,93	428,00	TL34S11/2G
35				425,04	440,00	TL35S11/2G
36				437,15	452,00	TL36S11/2G
37				449,26	464,00	TL37S11/2G
38	4040			461,37	476,50	TL38S11/2G
39				473,49	488,50	TL39S11/2G
40	4040			485,60	501,50	TL40S11/2G
45				546,20	562,00	TL45S11/2G
50				606,78	622,50	TL50S11/2G
57	4545	260	116	691,63	707,50	TL57S11/2G
76	4545			921,98	939,00	TL76S11/2G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 38,10 mm
Binnenbreedte	E	= 25,40 mm
Roldiameter	D3	= 25,40 mm
Tandbreedte	B1	= 24,10 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	2517			159,18	173,00	TL13D11/2G
14	2517			171,22	185,00	TL14D11/2G
15	3020			183,26	197,00	TL15D11/2G
16	3020			195,30	209,00	TL16D11/2G
17	3535	175	89	207,34	221,00	TL17D11/2G
18	3535	175	89	219,42	233,00	TL18D11/2G
19	3535	175		231,49	245,50	TL19D11/2G
20	3535	175		243,57	257,50	TL20D11/2G
21	3535	175		255,65	270,50	TL21D11/2G
22	3535	175		267,73	282,50	TL22D11/2G
23	3535			279,80	294,50	TL23D11/2G
24	3535	175	89	291,88	307,00	TL24D11/2G
25	3535			304,00	319,00	TL25D11/2G
26				316,08	331,00	TL26D11/2G
27	4040			328,19	343,00	TL27D11/2G
28				340,27	355,00	TL28D11/2G
29				352,39	367,50	TL29D11/2G
30	4040			364,49	379,50	TL30D11/2G
31				376,60	391,50	TL31D11/2G
32	4040			388,71	403,50	TL32D11/2G
33				400,81	415,50	TL33D11/2G
34				412,93	428,00	TL34D11/2G
35				425,04	440,00	TL35D11/2G
36	4040			437,15	452,00	TL36D11/2G
37				449,26	464,00	TL37D11/2G
38	4040		115	461,37	476,50	TL38D11/2G
39				473,49	488,50	TL39D11/2G
40	4040		260	485,60	501,50	TL40D11/2G
45	4545			546,20	562,00	TL45D11/2G
50				606,78	622,50	TL50D11/2G
57	4545			691,63	707,50	TL57D11/2G
76	5050			921,98	939,00	TL76D11/2G
95				1152,33	1169,00	TL95D11/2G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag


Steek	P	= 38,10 mm
Binnenbreedte	E	= 25,40 mm
Roldiameter	D3	= 25,40 mm
Tandbreedte	b1	= 23,60 mm
	B2	= 72,00 mm



Aantal tanden	Klembus	Naaf afmeting	Steek cirkel	Kopcirkel	Artikelcode	
Z		Dm mm	A mm	DP mm	De mm	
13	2517		120,3	159,18	173,00	TL13T11/2G
14	3030		120,3	171,22	185,00	TL14T11/2G
15	3030		120,3	183,26	197,00	TL15T11/2G
16			120,3	195,30	209,00	TL16T11/2G
17	3535		120,3	207,34	221,00	TL17T11/2G
18	3535		120,3	219,42	233,00	TL18T11/2G
19	3535		120,3	231,49	245,50	TL19T11/2G
20	3535		120,3	243,57	257,50	TL20T11/2G
21	3535		120,3	255,65	270,50	TL21T11/2G
22				267,73	282,50	TL22T11/2G
23	3535		120,3	279,80	294,50	TL23T11/2G
24	3535			291,88	307,00	TL24T11/2G
25	4040		120,3	304,00	319,00	TL25T11/2G
26				316,08	331,00	TL26T11/2G
27				328,19	343,00	TL27T11/2G
28				340,27	355,00	TL28T11/2G
29				352,39	367,50	TL29T11/2G
30	4040		120,3	364,49	379,50	TL30T11/2G
31				376,60	391,50	TL31T11/2G
32				388,71	403,50	TL32T11/2G
33				400,81	415,50	TL33T11/2G
34				412,93	428,00	TL34T11/2G
35				425,04	440,00	TL35T11/2G
36				437,15	452,00	TL36T11/2G
37				449,26	464,00	TL37T11/2G
38	4545			461,37	476,50	TL38T11/2G
39				473,49	488,50	TL39T11/2G
40				485,60	501,50	TL40T11/2G
45	4545			546,20	562,00	TL45T11/2G
50				606,78	622,50	TL50T11/2G
57	4040			691,63	707,50	TL57T11/2G
76	4545		120,3	921,98	939,00	TL76T11/2G

Afwijkende tandentallen leverbaar, specificaties op aanvraag

Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm
	B3	= 79,60 mm



Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en
tandriemschijven



Industriële
koppelingen



Ketting, ketting-wielen
en toebehoren



Klembussystemen,
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-
spanrails en sleden



Lagers en
lagerblokken

ACTRA

Aandrijf Componenten TRAnsteco B.V.

Bezoekadres

Havenweg 8-10
3812 PR Amersfoort

Postadres

Postbus 1471
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45
Email: info@actra.nl